

14" TV-Video Combi

14PV320

TV-Videocombi met twee Tuners, Teletext en ShowView

- **Plug & Play:** eenvoudige installatie en bediening. Geen losse verbindingskabels en één multifunctionele afstandsbediening.
- **Twee tuners:** naar één programma kijken, terwijl een ander programma wordt opgenomen.
- **ShowView** gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren met behulp van codes uit het programmablad.
- **SMART Clock** voor het automatisch binnenhalen van de juiste datum en tijd.
- **Auto Volume Control** voorkomt plotselinge versterkingen van het geluid.
- **SMART Picture** voor een persoonlijke instelling van het beeld.



TV VIDEO
COMBI
SHOWVIEW

**TURBO
DRIVE**

2 TUNERS
RECORD & VIEW



Let's make things better.



PHILIPS

TYPEBESCHRIJVING**Algemeen**

- Plug & Play: Toestel aanzetten en de installatie start automatisch met aanwijzingen op het beeldscherm.
- Afstandsbediening RT 790 met cursor control voor menubesturing.
- Turbo Drive: voor hoge spoelsnelheid, snelle toegankelijkheid en directe weergave van de bandpositie.
- Computer Controlled Teletext met één favoriete pagina per voorkeuzezender en geheugen voor één pagina teletekst.
- Geschikt voor FLOF-teletekst.
- Bandteller via On Screen Display (OSD) voor verstreken en resterende tijd in uren en minuten.
- Tijdweergave via OSD in uren, minuten en seconden.
- Automatische tijd- en datumovername bij teletekst/PDC uitzending op programma 'P01'.
- Wekker: keuze om door de VCR of door een te programmeren tv-zender gewekt te worden. Eénmalig, door de week, dagelijks, in het weekend, of wekelijks.
- Sleptimer; in stappen van 15 minuten oplopende uitschakeltijd (max. 585 min.).
- Auto Volume Control, inschakelbare functie om plotselinge versterkingen van het geluid, bijvoorbeeld bij reclamespots, tot een minimum te beperken.
- Breedbeeld: mogelijkheid om het beeld in verticale richting aan te passen.
- Kinderslot via menu m.b.v. afstandsbediening.
- Herhaalde weergave via menu (continuous display).

Beeldkwaliteit.

- 37-cm HiBri beeldbuis.
- NTSC-weergave.
- Met lasers gesneden koppen.
- Studio Picture Control.
- Studio Tracking System.
- Automatische koppenreiniger.
- SMART Picture voor het aanpassen van het beeld aan de kwaliteit van verschillende soorten banden.

Installatie.

- Plug & Play met autostore of handmatige zenderinstallatie.

Gebruik.

- Long Play (PAL en NTSC).
- OSD-beeldscherm informatie in 12 talen, waaronder Nederlands.
- Zendernaam herkenning.
- Automatische bandlengte herkenning.
- Index vorige en volgende opname.

Opname/programmering.

- ShowView.
- PDC en VPS.
- 6 Timerblokken 31 dagen vooruit, dagelijks en wekelijks.
- OTR opnemen met automatische uitschakeling, in stappen van 30 minuten (max 570 min.).

Deckfuncties.

- Spoelsnelheid: Turbo Drive.
- Stilstaand beeld en beeld voor- en achteruit.
- Versneld zoeken: +2x / -3x, +5x / -5x, +9x / -9x.
- VISS: volgende / vorige index en einde opname.
- Automatisch terugspoelen aan het eind van de band bij weergave.
- Automatisch eject aan het eind van de band bij opname.

Aansluitingen

Front/rechterzijde.

- EXT.2: Cinch CVBS in, cinch mono in.
- Hoofdtelefoon 3,5 mm mono

Achterzijde.

- EXT.1: Scart CVBS, RGB in.
- Antenne in (75 ohm).

Meegeleverde accessoires.

- Afstandsbediening RT 790 met batterijen (2 x LR06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS

Beeldbuis	: HiBri 37-cm
Videosysteem	: VHS-HQ
Audiosysteem	: mono, 3 W MPO
Aantal luidsprekers	: 1
TV-systeem	: PAL-BG
Aantal koppen op kopschijf	: 2 videokoppen
Aantal voorkeuzenders	: 99
Tune	: 1 x PLL incl. S-kanalen en hyperband
Afstem-methode	: kanaal en frequentie
Horizontaal oplossend vermogen	: >240 lijnen
Back-up voor pre-sets / klok	: >1 jaar / >10 min.
Netspanning	: 220 V +/- 10% / 50 Hz
Opgenomen vermogen	: 44 W
Stand-by	: 4 W
Afmetingen (h x b x d)	: 398 x 392 x 407 mm
Gewicht	: ca. 12,6 kg
Uitvoering	: donkergrijs

